



Optoma ES520

caractéristiques techniques

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Technologie d'affichage | Technologie DLP® 0.55" de Texas Instruments | |
| Résolution | Native SVGA (800 x 600) | |
| Luminosité | 2600 ANSI Lumens | |
| Contraste | 2500:1 | |
| Niveau sonore | 30dB | |
| Ratio | 4:3 Native, 16:9 Compatible | |
| Poids | 2.5 kg | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | Entrées: | VGA (Péritel & Composante via adaptateur en option), S-Vidéo, Composite, 2 x entrées audio, USB (pour gestion de la souris) |
| | Sorties: | Sortie Audio |
| | Contrôle: | RS232 |
| Mode Préréglé | PC: | Pour une source informatique (image lumineuse) |
| | Cinéma: | Pour un contraste maximum et un rendu des couleurs fidèles à la source |
| | Jeux: | Pour une immersion totale |
| | sRGB: | Pour un rendu optimisé des couleurs |
| | Utilisateur: | Paramètres utilisateurs mémorisables |
| Résolution Maximum | SXGA (1280 x 1024) | |
| Compatibilité Informatique | SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | |
| Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | |
| Nombre de Couleurs | 16.7 Millions Couleurs | |

| | |
|--|--|
| Optique | F/2.55; f=22.2mm |
| Rapport de projection | 2.0:1 |
| Taille image projetée | 0.94 – 6.26m (Diagonale 4:3) |
| Distance de projection | De 1.5 à 10 mètres |
| Taux de rafraichissement Horizontal | 15, 30 - 91.4kHz |
| Taux de rafraichissement Vertical | 43 - 87Hz |
| Type de lampe | 180W |
| Correction Trapézoïdale | ± 30 Degrés Verticale |
| Audio | 1 x 1W |
| Dimensions (LxPxH) | 280 x 205 x 80mm |
| Télécommande | Télécommande avec pointeur laser et sélection directe des sources |
| Alimentation | 100-240V, 50-60Hz |
| Consommation électrique | 230W Maximum, mode veille < 5W |
| Température de fonctionnement | 5°C - 40°C, Humidité max 85%, Altitude max 3000m |
| Uniformité | 80% |
| Sécurité | Encoche Kensington, protection par mot de passe |
| Accessoires fournis en standard | Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, Télécommande avec pointeur laser (avec pile), guide d'installation rapide, Manuel utilisateur sur CD, carte de garantie |
| Accessoires en option | Support plafond |